CIE-AB系列二步法全自动直线吹瓶机技术参数									
项目	单位	CIE-AB2-2L	CIE-AB3-1.25L	CIE-AB4-2L	CIE-AB5-1.25L	CIE-AB6-1.5L	CIE-AB8-1.5L	CIE-AB2-5L	CIE-AB2-10L
模腔数		2	3	4	5	6	8	2	2
制品容量	L	≤2L	≤1.25L	≤2L	≤1.25L	≤1.5L	≤1.5L	5L	≤10L
生产能力	极限产量（500ml水瓶）28-30mm	3130瓶/小时(2.3秒/周)	4500瓶/小时(2.4秒/周)	6000瓶/小时(2.4秒/周)	7200瓶/小时(2.5秒/周)	8000瓶/小时(2.7秒/周)	9000瓶/小时(3.2秒/周)		
	建议正常生产产量	2800-3000瓶/小时 基于 500ML 水瓶, 瓶坯口径 28-30mm, 瓶坯重17g,壁厚2.3mm 2000-2250瓶/小时 基于1500ML水瓶, 瓶坯口径28-30mm, 瓶坯重42g,壁厚3.3mm	4000-4200瓶/小时 基于 500ML 水瓶, 瓶坯口径 28-30mm, 瓶坯重17g,壁厚2.3mm 3100-3500瓶/小时 基于 1000ML水瓶, 瓶坯口径28-30mm, 瓶坯重28g,壁厚3mm	5000-5550瓶/小时 基于 500ML 水瓶, 瓶坯口径 28-30mm, 瓶坯重17g,壁厚2.3mm 4100-4500瓶/小时 基于 1500ML水瓶, 瓶坯口径28-30mm, 瓶坯重42g,壁厚3.3mm	6200-6660瓶/小时 基于 500ML 水瓶, 瓶坯口径 28-30mm, 瓶坯重17g,壁厚2.3mm 5000-5500瓶/小时 基于 1000ML水瓶, 瓶坯口径28-30mm, 瓶坯重28g,壁厚3mm	6600-7000瓶/小时 基于 500ML 水瓶, 瓶坯口径 28-30mm, 瓶坯重17g,壁厚2.3mm 5000-5500瓶/小时 基于 1500ML水瓶, 瓶坯口径28-30mm, 瓶坯重42g,壁厚3.3mm	8600-9000瓶/小时 基于 500ML 水瓶, 瓶坯口径 28-30mm, 瓶坯重17g,壁厚2.3mm 6500-7000瓶/小时 基于 1500ML水瓶, 瓶坯口径28-30mm, 瓶坯重42g,壁厚3.3mm	1600-1800瓶/小时 基于5L 瓶, 瓶坯口径45mm, 瓶坯重93-125g,	1100-1300瓶/小时 基于10L 瓶,瓶坯口径45mm, 瓶坯重200g
容器最大直径	Φ(mm)	120	90	120	90	95	95	160	200
制品口径	Φ(mm)	15-45	15-38	15-45	15-38	15-32	15-32	38-45	35-55
模板有效面积	mm	350×400	350×350	520×400	520×350	880×400	1080×400	480×400	620×460
最大模厚	mm	220	220	220	220	257	257	250	300
最小模厚	mm	180	180	180	180			230	
开模行程	mm	158	110	158	110	116	116	220	240
锁模力	Kn	120	120	120	120	300	300	300	300
拉伸行程	mm	350	350	350	350	350	350	350	500
操作气压	Mpa	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0
吹塑气压	Mpa	2.6-3.0	2.6-3.0	2.6-3.0	2.6-3.0	2.6-3.0	2.6-3.0	2.6-3.0	2.6-3.0
吹瓶机尺寸	L×W×H(mm)	3000×1850×1900	3000×1850×1900	4400×2000×1900	4400×2000×1900	7000×1750×1900	9000×2000×1900	4450×2000×1900	5000×2000×1900
加热额定功率	kw	95	80	175	100	200	200	100	100
	A	131	115	261	146	295	295	146	146
实际加热功率（500ml为例）	kw	29	26	59	33	66	66	70	70
	A	45	40	90	50	100	100	105	105
吹瓶机功率	kw	5	5	5	8	8	8	5	5
吹瓶机重量	T	4	4	5	5	7	8	5	5
上料机尺寸	L×W×H(mm)	2500×2000×2750	2500×2000×2750	2500×2000×2750	2500×2000×2750	3600×2500×3500	3600×2500×3500	2500×2000×2750	2500×2000×2750
上料机重量	T	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2
高压空压机组	kw	22×2	22×2	22×3	22×3	22×4	22×5	22×4	22×5
	Mpa	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	m³/min	4	4	6	6	8	10	8	10
低压空压机组	kw	22	22	22	30	44	44	22	30
	Mpa	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	m³/min	3.0	3.0	3.0	4.0	6.0	6.0	3.0	4.0
高压储气罐	m³	0.6	0.6	1	1	2	2	2	2
	Mpa	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
冷水机	kcal/hr	35200	35200	49800	49800	49800	49800	35200	35200
	HP	10	10	15	15	15	15	10	10
冷冻干燥机	m³/min	4	4	6	6	8	10	8	10
	Mpa	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
后置冷却机	m³/min	4	4	6	6	8	10	8	10
	Mpa	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
过滤器 除油过滤器 除味过滤	m³/min	4	4	6	6	8	10	8	10
	Mpa	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0